


Canalizzabile Multi Split - R32

Unità interna Canalizzabile Multi Split idonea per applicazioni a scomparsa per la massima silenziosità e integrazione perfetta con l'ambiente. Ottima distribuzione dell'aria per il comfort della persona. Comando a filo a corredo.



COMANDO
A FILO



FILTRO
ARIA



FAST HEATING
FAST COOLING RESTART



AUTO



ALETTA
IDROFILO



DEFROST INTELLIGENTE



FIREPROOF



BASSA
TEMPERATURA

Modello CANALIZZATO multi			AU07CZ	AU09CZ	AU12CZ	AU18CZ
Alimentazione elettrica			220~240,50,1			
Raffrescamento	Potenza resa	Btu/h	7506(3855-9220)	8872(5120-12115)	12280(5835-13135)	17400(8530-19790)
	Potenza resa	kW	2,20(1,13-2,70)	2,60(1,50-3,55)	3,60(1,71-3,85)	5,10(2,50-5,80)
	Potenza assorbita	W	45,0	45,0	75,0	137,0
	Corrente	A	0,2	0,2	0,4	0,7
Riscaldamento	Potenza resa	Btu/h	8530(4575-10820)	9895(5800-12450)	19790(9690-21835)	19790(9690-21835)
	Potenza resa	kW	2,50(1,34-3,17)	2,9(1,70-3,65)	4,0(1,90-4,62)	5,80(2,84-6,40)
	Potenza assorbita	W	55,0	55,0	75,0	137,0
	Corrente	A	0,3	0,3	0,4	0,7
Portata aria		m3/h	600/450/380	600/450/380	680/560/450	860/660/600
Pressione statica disponibile		Pa	10,0	10,0	10,0	10,0
Pressione sonora		dB(A)	35/31/28	35/31/28	38/34/31	42/38/36
Potenza sonora		dB(A)	53,0	53,0	53,0	55,0
Dimensioni	Dimensioni nette	mm	700×470×200	700×470×200	700×470×200	1000×470×200
	Dimensioni imballo	mm	1005×580×275	1005×580×275	1005×580×275	1305×580×275
	Peso netto/lordo	kg	18,5/22	18,5/22	18,5/22	24/28
Tubazioni refrigerante	Linea liquido/gas	mm/inch	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	6,35(1/4)/12,7(1/2)
Limiti operativi	Raffrescamento	°C	17-32	17-32	17-32	17-32
	Riscaldamento	°C	0-30	0-30	0-30	0-30