



Cassetta Multi Split - R32

Unità Interna a incasso Multi Split per controsoffitti con bassa profondità (solo mm 260). Ideale per applicazioni nel settore residenziale o commerciale grazie a un design compatto che si integra in ogni ambiente e una distribuzione dell'aria molto uniforme.



Modello a CASSETTA multi			AU09KS	AU12KS	AU18KS
Alimentazione elettrica				220~240,50,1	
Raffrescamento	Potenza resa	Btu/h	9560(5120-12115)	12285(5800-12625)	17060(8530-19107)
	Potenza resa	kW	2.80(1.50-3.55)	3.60(1.70-3.70)	5.0(2.50-5.6)
	Potenza assorbita	W	70(17.5-109)	70(17.5-109)	70(17.5-109)
	Corrente	A	0,31(0,08-0,5)	0,31(0,08-0,5)	0,31(0,08-0,5)
Riscaldamento	Potenza resa	Btu/h	10240(5460-13000)	13306(6930-15080)	19107(10340-24000)
	Potenza resa	kW	3.00(1.60-3.81)	3.9(2.03-4.42)	5.6(3.03-7.03)
	Potenza assorbita	W	70(17.5-109)	70(17.5-109)	70(17.5-109)
	Corrente	A	0,31(0,08-0,5)	0,31(0,08-0,5)	0,31(0,08-0,5)
Portata aria		m ³ /h	700/600/530	700/600/530	700/600/530
Pressione sonora		dB(A)	45/41/35	45/41/35	45/41/35
Potenza sonora		dB(A)	56	56	56
Dimensioni	Dimensioni nette	mm	570×570×260	570×570×260	570×570×260
	Dimensioni imballo	mm	655×655×295	655×655×295	655×655×295
	Cornice	mm	650×650×55	650×650×55	650×650×55
	Imballo cornice	mm	710×710×80	710×710×80	710×710×80
	Peso netto/lordo totale	kg	20,2/24,7	20,2/24,7	20,2/24,7
Tubazioni refrigerante	Linea liquido/gas	mm/inch	6.35(1/4)/12.7(1/2)	6.35(1/4)/12.7(1/2)	6.35(1/4)/12.7(1/2)
Limiti operativi	Raffr./Risc.	°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30