

MULTI-SPLIT: Unità Esterne

Unità esterne Multi-Split di nuova generazione perfetti per applicazioni residenziali e commerciali per ottenere comfort ideale, minimi consumi e massimo risparmio energetico. La vasta gamma di unità esterne con 2-3-4-5 unità interne abbinabili.



Descrizione		IT2-14	IT2-18	IT3-21	IT4-28	AU4-3632	AU5-4232
Numero Connessioni	UM	2	2	3	4	4	5
Riscaldamento							
Potenza Riscaldamento Nominale	kW	4,5 (2,05-5,28)	5,6 (2,21-6,16)	6,6 (2,39-7,26)	8,2 (2,45-9,02)	10,85(3,89-13,32)	13,0(2,96-12,81)
Potenza assorbita nominale	KW	1,15 (0,198-2,10)	1,48 (0,28-2,30)	1,78 (0,35-2,80)	2,21 (0,56-3,40)	2,82(0,76-3,67)	3,75(0,60-4,35)
SCOP	W/W	4,12	4,09	4,19	4,08	5,2	4,0
ENERGY LEVEL (ERP)		A+	A+	A+	A+	A	A+
COP (EN 14511-3)	W/W	3,91	3,78	3,71	3,71	3,85	3,47
Raffreddamento							
Potenza raffreddamento Nominale	kW	4,10 (1,80-4,51)	5,30 (2,0-5,83)	6,20 (2,39-7,26)	7,9 (2,30-8,69)	10,60(3,71-13,78)	1.20(2,77-12,71)
Potenza assorbita nominale	KW	1,24 (0,198-2,10)	1,64 (0,28-2,30)	1,92 (0,35-2,80)	2,44 (0,56-3,40)	3,28(0,89-4,00)	4,31(0,75-5,45)
SEER	W/W	6,15	6,13	6,13	6,19	6,2	6,1
ENERGY LEVEL (ERP)		A++	A++	A++	A++	A++	A++
EER (EN 14511-3)	W/W	3,31	3,23	3,23	3,23	3,23	2,78
Caratteristiche unità esterna							
Livello Potenza Sonora	m3/h	2600	64	66	67	67,0	68,0
Livello Pressione Sonora	dB (A)	63	54	56	57	63,0	61,0
Dimensioni (LxPxH)	dB (A)	785x300x555	785x300x555	900x350x700	900x350x700	948x410x810	985x395x808
Peso Unità	mm	30	30	41,5	44,5	68,8	75,0
Alimentazione	V/Ph/Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz
Refrigerante	tipo	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Carica refrigerante	kg	1,0	1,03	1,15	1,45	2,1	2,3
Carica addizionale	g/m	25	25	25	25	25	25
Linee Frigorifere							
Linea Liquido	inch	2x1/4	2x1/4	3x1/4	4x1/4	4x1/4	5X1/4
Linea Gas	inch	2x3/8	2x3/8	3x3/8	4x3/8	3x3/8 1x1/2	5x3/8
Max lunghezza linea frigo.	mt	40	40	60	60	60	60
Massimo dislivello tra UE e UI	mt	15	15	15	15	15	15
Temperatura esterna di esercizio (raffr./risc.)	°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24

Nell'ottica dell'aggiornamento continuo dei prodotti, il presente catalogo ed ogni suo contenuto potrà essere cambiato senza alcun avviso.

Per combinazioni, modelli e altre informazioni relative ai climatizzatori, contattare l'Ufficio Tecnico-Commerciale

