

GEYSER HWS - HWA

Scaldacqua a gas digitale, per produzione di A.C.S. a basso NOx. Versione a Metano o GPL

HWS

Scaldabagno a gas istantaneo a camera stagna Low NOx e progettato in Italia, è caratterizzato da un design esclusivo, da dimensioni ridotte e da un nuovo display LCD intuitivo che facilita la regolazione della temperatura dell'acqua. Versione a Metano/GPL ad alta modulazione.



HWA

Disponibile nelle versioni 11-14 KW, gas Metano/GPL, entrambi con dimensioni compatte. Prodotto in classe "A" che garantisce risparmio energetico ed efficienza. Pannello di controllo molto semplice e intuitivo. Rientra tra i prodotti che consentono la detrazione fiscale secondo la vigente normativa.

Inoltre, è dotato di valvola per la modulazione della fiamma del bruciatore, pertanto la potenza varia in funzione della portata d'acqua e dalla temperatura impostata dall'utente.



Descrizione		HWS11	HWS14	HWS17	HWA11	HGW14
Portata termica nominale (Hi)	kW	21,5	27,0	33,0	21,7	27,5
Portata massima acqua (aumento a 25 °C)	kg/min	11	14	17	11,0	23,8
Tipo di gas		2H-G20-20mbar / 3B-G30mbar / 3P-G31-37mbar				
Categoria gas		II2H3P / II2H3B / P				
Pressione massima dell'acqua (Pw)	bar	10	10	10	10	6
Pressione minima dell'acqua (Pw)	bar	0,13	0,13	0,13	0,2	14
Alimentazione elettrica		230 V ~ 50 Hz			Batteria 1,5W modello LR20 dell'acqua	
Grado di protezione elettrica		IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX4	IPX4
Metodo di accensione		Accens. autom. a impulso controllata dall'apertura dell'acqua			Batteria da 1,5W modello LR20 dell'acqua	
Paesi di destinazione		IT	IT	IT	IT	IT
Raccordo ingresso gas		G3/4	G3/4	G3/4	G 1/2	G 1/2
Raccordo entrata acqua fredda		G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Raccordo uscita acqua calda		G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Diametro del tubo di scarico dei gas combusti	mm	Ø 60 / Ø 100 e Ø 80 /Ø 80			Ø 110	Ø 110
DATI ErP						
Profilo di carico		M	L	XL	M	L
Rendimento energ. del sistema di risc. dell'acqua		A	A	A	A	A
Consumo di gas giornaliero (corretto)	mc/h	2,28	2,86	3,49	2,30	2,88
Consumo di combustibile annuo	AFC (GJ)	6	12	19	6	12
Consumo elettrico annuo	AEC (kWh)	16	22	28	0	0
NOx	mg/kWh	35	40	44	26	34
Livello di potenza sonora interna (LWA)	dB	52	52	56	62	62
Classe NOx		6	6	6		